

## 뉴텍 IP 시리즈 2 스트라이프 컨트롤 패널 기술 사양

<b>스트라이프</b>	스위치, M/E, PREVIZ 또는 NDI™ 출력 라우터 작동을 위해 독립적으로 구성 가능한 2개의 패널 스트라이프 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동적 LCD 크로스포인트 라벨 디스플레이</li> <li>• 은행, 레이어 및 키 위임 지원</li> <li>• 멀티 에지 제어 지원</li> </ul>
<b>크로스포인트</b>	스트라이프당 크로스포인트 64개(델리게이트 뱅크 4개가 있는 16개 버튼)
<b>COMP</b>	VMC1 비디오 미스 에지 커패시터 비 프리세에 지저 패널 액세스
<b>매크로</b>	매크로 모드 및 사용자가 구성한 매크로의 첨부 및 활성화를 지원하는 숫자 패드
<b>미디어</b>	플레이어 외인 및 명령 버튼이 있는 미디어 플레이어 제어 키패드 1개
<b>MEM</b>	VMC1 비디오 믹스 엔진 스위처 및 M/E MEM에 대한 직접 패널 액세스
<b>T-Bar</b>	동적으로 가변 가능한 조명을 갖춘 2개의 멀티 모드 T-Bar(스트라이프당 1개)와 BKGD 비디오 레이어 및 키 레이어 위임 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 페이드</li> <li>• 전환</li> <li>• 검은색으로 페이드</li> <li>• LiveSet™ 줌</li> </ul>
<b>조이스틱</b>	스트라이프, 레이어 및 키 위임을 지원하는 멀티 모드 조이스틱 1개(3축) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치/규모</li> <li>• 회전</li> <li>• 자르기</li> <li>• LiveSet 가상 카메라 제어</li> <li>• PTZ 카메라 제어</li> <li>• 미디어 플레이어 셔틀</li> </ul>
<b>NIC</b>	1기가비트 NIC
<b>물리적</b>	VMC1 2S 샐시(25W PSU 포함) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.5 x 11.75 x 4.63인치(90.2 x 29.85 x 11.76cm)</li> </ul>

사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.